

БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ

Let's connect.

Weidmüller 


БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ

Бирки кабельные маркировочные – используются для маркировки силовых, а также контрольных кабелей с соблюдением всех норм.

Отличительные особенности – прочность, гибкость, износостойкость, эргономичность, которая сочетается со свойством хорошо держать форму, полипропилен легко поддается сгибанию в холодном состоянии.


Общие технические характеристики:

Цвет	белый
Класс пожаростойкости	UL 94: HB
Материал	полипропилен
Температурный диапазон:	-60...100 °C




Технические характеристики:

Применение	для маркировки силовых кабелей с напряжением менее 1кВ ($U < 1 \text{ кВ}$)
Сечение	Квадратная 55x55 мм
Номер для заказа	2539380000 THM ET 55/55



Технические характеристики:

Применение	для маркировки силовых кабелей с напряжением более 1кВ ($U > 1 \text{ кВ}$)
Сечение	Круглая $d=55\text{мм}$
Номер для заказа	2539400000 THM ET DIA 55 WS



Технические характеристики:

Применение	для маркировки контрольных кабелей
Сечение	Треугольная 55x58 мм
Номер для заказа	2539390000 THM ET TA 58/55 WS

Термотрансферный принтер THM MultiMark Артикул 2599430000



Принтер THM MultiMark – это компактный термотрансферный принтер модульной конструкции, который в полной мере использует свои преимущества и обширный спектр потенциальных применений. Этот принтер работает с маркировкой серии MultiMark, такой как самоклеющиеся этикетки из текстиля и полиэстера, термоусадочные трубки и этикетки из полиэфирного материала, клеммная маркировка, маркировка для проводов и оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Многоцелевой принтер
- Идеальный для печати малых и средних объемов
- Бесперебойная работа благодаря термотрансферной технологии
- Отличное качество печати (разрешение: 300 пикселей)

Инструмент для затяжки кабельных хомутов RT-1



Номер для заказа 1296000000

Позволяет за одну рабочую операцию затягивать кабельные стяжки и отрезать выступающий конец стяжки

Термотрансферная лента MM-HS 60/300 SW



Номер для заказа 2448880000

Лента для печати на принтере TНM MMP. Высокое качество печати достигается благодаря использованию метода термопереноса

СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ МАРКИРОВОЧНОЙ БИРКИ

На кабелях бирки маркировочные закрепляют при помощи хомутов, которые также рассчитаны на температурный диапазон от -60 до 100 °С.



Характеристики хомутов

Тип	Размеры (дхш) мм	Диаметр мин. (мм)	Диаметр макс. (мм)	Усиление натяжения	Количество	Номер для заказа (цвет белый)	Номер для заказа (цвет черный)
св 98/2.5	98 x 2.5	1	21	80	100	1278600000	1697890000
св 120/4.5	120 x 4.5	2.5	24	220	100	7940006052	7940006053
св 120/7.8	120 x 7.8	3.5	24	540	100	7940006062	7940006063
св 135/2.5	135 x 2.5	1	32	80	100	7940006040	7940006047
св 140/3.6	140 x 3.6	2	35	130	100	1278700000	1697900000
св 160/4.5	160 x 4.5	2.5	40	220	100	1723540000	1723560000
св 160/2.6	160 x 2.6	1	40	80	100	7940006048	7940006049
св 178/4.8	178 x 4.8	2	45	220	100	1723550000	1723570000
св 200/4.8	200 x 4.8	3	50	220	100	1278800000	1697910000
св 200/2.6	200 x 2.6	1	50	80	100	7940006050	7940006051
св 200/3.6	200 x 3.6	2	50	130	100	1720630000	1720660000
св 180/7.8	180 x 7.8	3.5	45	540	100	7940006064	7940006065
св 240/7.8	240 x 7.8	3.5	63	540	100	7940006066	7940006067
св 250/4.8	250 x 4.8	3	68	220	100	7940006054	7940006055
св 290/3.6	290 x 3.6	2	80	130	100	1720640000	1720650000
св 290/4.8	290 x 4.8	3.5	80	220	100	1278900000	1697920000
св 300/7.8	300 x 7.8	4	80	540	100	7940006068	7940006069
св 370/3.6	370 x 3.6	2	103	130	100	7940006056	7940006057
св 360/4.8	360 x 4.8	3.5	103	220	100	1279000000	1697930000
св 365/7.8	365 x 7.8	8	100	540	100	1279100000	1697940000
св 390/4.8	390 x 4.8	3.5	106	220	100	7940006058	7940006059
св 430/4.8	430 x 4.8	3.5	115	220	100	7940006060	7940006061
св 450/7.8	450 x 7.8	35	130	540	100	7940006070	7940006071
св 540/7.8	540 x 7.8	35	158	540	100	7940006072	7940006073
св 750/7.8	750 x 7.8	35	220	540	100	1720680000	1720670000
св 780/9.0	780 x 9.0	32	233	700	100	7940006074	7940006075